

## CONFEZIONATRICI MOD. TR4200 – TR5000 – TR8000

Confezionatrici automatiche dall'elevata versatilità, permettono di scegliere di lavorare con ciclo di saldatura o saldatura e retrazione.



TR4200



TR5000



TR8000

# CONFEZIONATRICI MOD. TR4200 – TR5000 – TR8000

CARATTERISTICHE TECNICHE	TR4200	TR5000	TR8000
Barre saldanti	380 x 250 mm	540 x 390 mm	840 x 590 mm
Produttività	0 – 300 pz/ora	0 – 300 pz/ora	0 – 300 pz/ora
Diametro massimo bobina	250 mm	250 mm	300 mm
Altezza massima bobina	350 mm	600 mm	800 mm
Macchina su gambe	X	✓	✓
Ruote frontali con freno autobloccante	X	✓	✓
Interfaccia comandi frontale	✓	✓	✓
Controllo di sicurezza lame saldanti	✓	✓	✓
Microforatore innovativo	✓	✓	✓
Programmi	✓	✓	✓
Conta pezzi	✓	✓	✓
Piatto retinato allungato	✓	✓	✓
Motore ventola potenziato	✓	✓	✓
Resistenza in alluminio pressofuso	✓	✓	✓
Profilo porta gomma in neoprene zero colla	✓	✓	✓
Alimentazione	220/230 V	220/230 V	400 V
Potenza	1200 W	3450 W	5100 W
Dimensioni (L x P x H)	930 x 550 x 370 mm	1260 x 810 x 1310 mm	1950 x 1000 x 1480 mm
Dimensioni massime prodotto	350 x 240 x 140 mm	500 x 380 x 200 mm	800 x 500 x 200 mm
Peso	36 kg	90 kg	215 kg
<b>Optional</b>			
Aspiratore fumi	X	✓	X
Campana maggiorata (H 300 mm)	X	✓	✓
Campana maggiorata (H 490 mm)	X	X	✓
Deflettore aria	X	✓	✓
Avvolgi sfrido motorizzato	X	✓	✓
Lamiera apri-film in inserimento per agevolazione carico materiale	X	✓	✓
Soffiante in inserimento per agevolazione carico materiale	X	✓	✓
Supporto bobina "lungo" per caricamento fino a fascia massima 1000 mm	X	X	✓
Stand	✓	incluso	incluso