

# CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS AIRSPEED 450

Cordonatrice perforatrice automatica con mettifoglio ad aspirazione con presa carta dall'alto, consente di lavorare con estrema precisione, velocità e versatilità; è infatti in grado di gestire un vario stock di carta, da 80 a 400 gr.

Tutte le funzionalità elettroniche sono raccolte in un intuitivo e pratico pannello di controllo LCD touchscreen da 7". Dotata di programmi con possibilità di salvataggio e recupero dei lavori registrati.

Offre un sistema di cordonatura a colpo che permette un ottimo risultato, anche su stampe digitali, evitando che il toner si screpoli. In poche semplici operazioni è possibile passare dalla modalità di cordonatura a quella di perforazione, o a quella di punzonatura wire. La funzione di perforazione rotativa e taglio, con possibilità di installare fino a 13 utensili, tutti regolabili, la rende veramente completa e atta a molteplici lavorazioni.



**CYKLOS AIRSPEED 450 IN LINEA CON PIEGATRICE TRIFOLD 360**

Completa di 2 matrici di cordonatura per varie tipologie di carta (da 80 a 400 gr/mq), uno stampo di perforazione, un kit di perforazione rotativo e una rotella di taglio.

Fornita con stand per facilitare la mobilitazione con comodi piani per lo stock della carta.

Possibilità di abbinare in linea la piegatrice TRIFOLD 360 per automatizzare il processo di cordonatura e piega. Disponibile inoltre come optional l'innovativo sensore doppio foglio ad ultrasuoni.

# CORDONATRICE MULTIFUNZIONE MOD. CYKLOS AIRSPEED 450

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce lavoro	115 – 456 mm
Spessore carta cordonatura	80 – 400 gr
Spessore carta perforazione	80 – 250 gr
Matrici di cordonatura di serie	1 mm (80 – 200 gr) – 1,9 mm (200 – 400 gr)
Distanza minima/massima tra le cordonature	1 – 999 mm
Alimentazione automatica	mettifoglio ad aspirazione
Capacità mettifoglio	70 mm
Produttività	4000 fogli A4/ora (una cordonatura)
Numero programmi	60 da 40 cordonature ciascuno
Numero massimo di tool rotativi	13
Alimentazione	230 V
Dimensioni (LxPxH)	1320 x 755 x 1225 mm
Peso	140 kg

## Optional

Sensore doppio foglio ad ultrasuoni	✓
Dispositivo per ribaltamento fogli completo di stand speciale	✓
Rotella per perforazione rotativa da 9 TPI	✓
Rotella per microperforazione a tratteggio rotativa da 30 TPI	✓
Rotella per taglio/semitaglio a tratteggio rotativa	
Stampo di taglio	✓
Stampo di microperforazione a tratteggio 30 TPI	✓
Stampo di perforazione a tratteggio parziale 9 TPI	✓
Piegatrice in linea TRIFOLD 360	✓

## Stampi di perforazione

Wire 3:1 quadro 4x4 mm	✓
Wire 3:1 unghiatura quadro 4x4 mm	✓
Wire 3:1 tondo 4 mm	✓
Wire 3:1 unghiatura tondo 4 mm	✓
Wire 2:1 quadro 4x4 mm	✓
Wire 2:1 quadro 5x5 mm	✓
Wire 2:1 quadro 6x6 mm	✓
Wire 2:1 tondo 6 mm	✓
6,3 mm ovale 4x5 mm	✓
6 mm ovale 4x5 mm	✓
Dorsi plastici 14,28 mm rettangolare 3x8 mm	✓
Fotolibro 7 fori 61 x 2,5 mm	✓
Europunch per blister	✓

