

PLASTIFICATRICE MOD. FOX 530

Plastificatrice semi-automatica per la plastificazione mono-facciale a caldo. L'introduzione del foglio è manuale, mentre automatico è lo strappo ed è incorporata di un'unità di separazione. Estremamente compatta, adatta grazie al prestante cilindro di pressione alle plastificazioni di stampati in offset e digitali, per piccole e medie produzioni.

Utilizza bobine di film in Polipropilene (Dry-Tech, Antigraffio, Digi-Melt, Soft-Touch). Plastificazioni veloci, di alta qualità e sempre perfettamente planari. Investimento ideale per tutti gli stampatori. Si possono ottenere plastificazioni professionali in piena autonomia, grazie all'estrema facilità nell'uso.

Ottima per laminare biglietti da visita, copertine per brochure, poster, manifesti, fascicoli, menu, etc. Mandrino da 77 mm.



PLASTIFICATRICE MOD. FOX 530

CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce lavoro	550 mm
Formato massimo plastificazione	500 mm
Spessore carta	150 – 350 gr
Velocità regolabile	0 – 10 m/min
Tempo di riscaldamento	10 min
Intervallo di temperatura	0 – 140°C
Metodo di riscaldamento	resistenza elettrica
Temperatura massima rullo	130°C
Rullo in acciaio cromato	✓
Mandrino	2" (57 mm) – 3" (75 mm)
Spessore massimo film di laminazione	32 my
Controllo velocità	digitale
Controllo temperatura	digitale
Alimentazione stampe	manuale
Separazione stampe	automatica meccanica
Squadre laterali per l'allineamento dei fogli	✓
Fotocellule di arresto per mancanza foglio	✓
Reverse system	✓
Dispositivo di snervatura	✓
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Potenza	2400 W
Dimensioni (L x P x H)	2050 x 900 x 1400 mm
Dimensioni tavolo frontale (L x P)	668 x 542 mm
Peso	220 kg