

PLASTIFICATRICI MOD. LAMI-ROLL G350M – G350SA

Le plastificatrici mod. G350M e G350SA offrono soluzioni avanzate per la plastificazione a caldo su uno o entrambi i lati dei fogli. Entrambi i modelli dispongono di alimentazione manuale, regolazione della velocità fino a 4 metri al minuto e squadrette guida per un allineamento preciso dei fogli. La barra di snervatura a 18 posizioni permette una tensione ottimale del film plastificante, mentre la rotellina di micro-perforazione facilita la separazione dei fogli plastificati.

Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di riavvolgimento posteriore che può essere utilizzato per lo stoccaggio delle stampe plastificate o per il riavvolgimento del materiale di scarto nelle nobilitazioni con lo sleeeking foil. Il modello G350SA vanta un sistema di separazione automatica delle stampe, regolabile tramite un pannello di controllo digitale in base allo spessore della carta.

Entrambi i modelli supportano bobine di film plastificante fino a 1.000 metri di sviluppo. Le macchine offrono una luce di lavoro da 130 a 350 mm e supportano fogli lunghi da 110 a 700 mm, con rulli riscaldanti che raggiungono i 160°C grazie alla tecnologia a infrarossi. Sono adatte a carte con grammature da 120 a 400 gsm e dispongono di un sistema di stop automatico in caso di mancanza di carta.

Con dimensioni compatte e un peso di 52 kg, le plastificatrici mod. G350M e G350SA sono ideali per ambienti di lavoro che richiedono efficienza e precisione, garantendo risultati professionali e un processo produttivo ottimizzato.



CARATTERISTICHE TECNICHE	G350M	G350SA
Luce lavoro min-max	130 - 350 mm	130 - 350 mm
Lunghezza carta min-max	110 - 700 mm	110 - 700 mm
Rulli riscaldanti	0 - 160°C infrarossi	0 - 160°C infrarossi
Velocità regolabile	fino a 4 m/min	fino a 4 m/min
Grammatura carta	120 - 400 gsm	120 - 400 gsm
Stop automatico per mancanza di carta	✓	✓
Sistema di riavvolgimento stampe	✓	✓
Separazione stampe automatica	X	✓
Sistema di riavvolgimento per sleeeking foil	✓	✓
Display digitale	✓	✓
Regolazione frizione e pressione film	✓	✓
Barra di snervatura a 18 posizioni	✓	✓
Assorbimento	1450 W	1450 W
Alimentazione	220 V monofase	220 V monofase
Dimensioni (L x P x H)	845 x 640 x 545 mm	845 x 640 x 545 mm
Peso	52 Kg	52 Kg