

TRAPANI ELETTRICI MOD. STAGO PB 1010F – PB 1010S – PB 1015F – PB 1015S

Trapani elettrici da banco ad una testa, ad azionamento manuale.

Trapani robusti ed affidabili con tavolo fisso (mobile per il modello S), dotati di 2 squadrette millimetriche. Possono montare punte di \varnothing da 2 a 15 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE	PB 1010F	PB 1010S	PB 1015F	PB 1015S
Numero teste	1	1	1	1
Diametro punta	2 – 10 mm	2 – 10 mm	2 – 15 mm	2 – 15 mm
Capacità di perforazione	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Profondità di perforazione	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Formato tavolo	650 x 450 mm	650 x 380 mm	650 x 450 mm	650 x 380 mm
Formato massimo di lavoro	A3	A3	A3	A3
Velocità rotazione punta	2400 giri/min	2400 giri/min	2400 giri/min	2400 giri/min
Azionamento	manuale a leva	manuale a leva	manuale a leva	manuale a leva
Alimentazione	230 V	230 V	230 V	230 V
Potenza	180 W	180 W	180 W	180 W
Tavolo	fisso	mobile	fisso	mobile
Dimensioni (L x P x H)	580 x 650 x 450 mm	700 x 650 x 450 mm	580 x 650 x 450 mm	700 x 650 x 450 mm
Peso	15 kg	21 kg	15 kg	21 kg