

PLASTIFICATRICI MOD. LAMI-ROLL G350M – G350SA – G350A

Plastificatrici a bobina ad immissione manuale o con mettfoglio a frizione per la plastificazione a caldo da entrambi i lati o da uno solo.

Per i mod. G350M e G350SA, alimentazione manuale, per il mod. G350A, mettfoglio a frizione in linea, tutti con regolazione di velocità e squadrette guida per un corretto inserimento del foglio. Possibilità di esclusione del riscaldamento del rullo inferiore per la plastificazione monofacciale con barra di snervatura a 18 posizioni.

Per il mod. G350M, riavvolgitore posteriore per lo stoccaggio delle stampe plastificate, per i mod. G350SA e G350A, separazione automatica delle stampe impostabile, in modo semplice e veloce, tramite pannello di controllo, in base al formato della carta. Dotate di rotellina di micro-perforazione per favorire la separazione dei fogli in uscita. Gli speciali porta-bobina superiore ed inferiore consentono il caricamento di film plastificante fino a 1.000 m di sviluppo.

Dotate di serie di unità di raccolta liner per la nobilitazione con lo sleeeking foil su stampe digitali.



G350M – G350SA



G350A

CARATTERISTICHE TECNICHE	G350M	G350SA	G350A
Luce lavoro min-max	130-350 mm	130-350 mm	130-330 mm
Lunghezza carta min-max	110-700 mm	110-700 mm	150-700 mm
Rulli riscaldanti	0-160°C infrarossi	0-160°C infrarossi	0-160°C infrarossi
Velocità regolabile	fino a 4 m/min	fino a 4 m/min	fino a 4 m/min
Grammatura carta	80-400 gsm	80-400 gsm	100-300 gsm
Mettifoglio a frizione	X	X	✓
Stop automatico per mancanza di carta	✓	✓	✓
Sistema di riavvolgimento stampe	✓	X	X
Separazione stampe automatica	X	✓	✓
Sistema di riavvolgimento per sleeeking foil	✓	✓	✓
Display digitale	✓	✓	✓
Regolazione frizione e pressione film	✓	✓	✓
Barra di snervatura a 18 posizioni	✓	✓	✓
Assorbimento	1450 W	1450 W	1450 W
Alimentazione	220 V monofase	220 V monofase	220 V monofase
Dimensioni (LxPxH)	845 x 640 x 545 mm	845 x 640 x 545 mm	880 x 640 x 545 mm
Peso	52 Kg	52 Kg	62 kg