

PLASTIFICATRICE MOD. LAMI-ROLL 655 PLUS

Plastificatrici a bobina dalle molteplici applicazioni. È possibile plastificare sia a caldo che a freddo, da entrambi i lati o da un lato solo, effettuare il montaggio di immagini su pannelli e in particolare sono adatte all'applicazione del film Microfix e dello Sleeking Foil.

Il Microfix è un leggerissimo film da 22 micron, disponibile in lucido ed in opaco, che consente di proteggere ed abbellire le vostre stampe con effetto "verniciato". Esso si trasferisce grazie al calore e l'effetto "verniciato" si ottiene grazie all'asporto parziale dello stesso. Aderisce perfettamente garantendo un risultato planare sebbene l'applicazione sia da un solo lato e si riducono di molto i tempi di applicazione perché non necessita di rifilo. È dotato inoltre di protezione ai raggi UV.

Lo Sleeking Foil invece è una pellicola in PET spalmata con diversi tipi di verniciatura: metallizzata, olografica o trasparente. Questo materiale aderisce esclusivamente sulle aree del foglio ove è presente una stampa a base di toner. Consente quindi di ottenere un risultato simile alla stampa spot, ma a costi estremamente ridotti, senza l'utilizzo di macchinari costosi e con la possibilità di eseguire anche piccolissime tirature.

Macchine plastificatrici dotate anche di rullo riavvolgitore utile per rimuovere e riavvolgere automaticamente la pellicola protettiva (liner) dei film che lo richiedono. Mandrino da 25 mm.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Luce lavoro	655 mm
Formato massimo plastificazione	635 mm
Spessore massimo lavoro	5 mm
Velocità regolabile	0-3 m/min
Metodo di riscaldamento	rulli riscaldanti ad infrarossi
Controllo temperatura	digitale
Riscaldamento rulli	indipendente
Controllo velocità	digitale
Rullo avvolgitore anteriore	✓
Potenza	2000 W
Alimentazione	220-230 V / 50-60 Hz
Dimensioni (L x P x H)	855 x 450 x 437 mm
Peso	70 kg